

VÁLVULA DE DUPLO EFEITO S/ CASQUILHO | INOX 304



Utilizada principalmente na indústria vinícola para aplicação em reservatórios e cubas facilitando a entrada e saída de ar controlando a pressão no seu interior. Aço Inox AISI 304 e 316, dimensões 1 1/2", 2", 2 1/2" .

APLICAÇÃO

A Válvula de pressão vazia é uma válvula para manter a pressão atmosférica nos tanques durante o enchimento e o esvaziamento.

CARACTERÍSTICAS

Diâmetros disponíveis: 1 1/2" ; 2" ; 2 1/2" ;
Fácil desmontagem;
Construção de medidas reduzidas;
Conexão de rosca padrão G (ISO 228);

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A Válvula permite a entrada de ar durante o esvaziamento para equalizar a pressão interna evitando o efeito vazio no interior do tanque e sua deterioração.

MATERIAIS

Partes em inox AISI 304 / 316;
Corpo interior de SUSTARIN;
Junta Interna NBR;

Especificações Técnicas

Modelo	Pressão de trabalho	Sobrepresão de pressão de abertura	Pressão de abertura vazia	Temp. de trabalho máximo
1 1/2"	0,55 Bar	8,36 mbar	11,145 mbar	100°C
2"	0,7 Bar	10,8 mbar	14,4 mbar	100°C
2 1/2"	1 Bar	15 mbar	20 mbar	100°C

VÁLVULA DE DUPLO EFEITO S/ CASQUILHO | INOX 304

Dados Técnicos

Referência	Material	Dimensões		
		ØA	B	ØG
VLV0167	Inox 304	Ø48	60	1.1/2"
VLV0153	Inox 304	Ø60	62	2"
VLV0164	Inox 304	Ø76	68	2.1/2"
VLV015316	Inox 316	Ø60	62	2"
VLV0159	Inox 316	Ø76	68	2.1/2"

*Outras dimensões para juntas giratórias maiores disponíveis sob consulta

